



130701AC-KA01



CASSETTE

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



CỬA LẤY GIÓ TƯƠI

- KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG LUÔN TƯƠI MỚI. NHỜ THIẾT KẾ SÂN CỬA LẤY GIÓ TƯƠI, CHỈ CẦN NỖI ỚNG GIÓ THÔNG VỚI BÊN NGOÀI.



LÁ PHIN HYDROPHILIC

- ĐỘ BỀN CỦA LÁ PHIN TĂNG GẤP 1.5 LẦN SO VỚI LÁ PHIN THÔNG THƯỜNG. NHỜ ĐƯỢC PHỤ LỚP BẢO VỆ HYDROPHILIC (MÀU XANH) CHỐNG ẨM MÒN.
- THÍCH HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG BIẾN

(*) Theo kết quả đo lường trên sản phẩm ĐHKK Aikibi tại phòng kiểm nghiệm Aikibi

Tận hưởng Aikibi

Cảm nhận đến từng giọt

DÀN LẠNH



ĐỘ BỀN CỦA LÁ PHIN TĂNG GẤP 1.5 LẦN SO VỚI LÁ PHIN THÔNG THƯỜNG.

Nhờ được phủ lớp bảo vệ hydrophilic (màu xanh) chống ăn mòn, thích hợp với môi trường biển.



Khi bị mất điện nguồn, máy tự ghi lại các chế độ làm việc được cài đặt trước đó và sẽ **TỰ ĐỘNG HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI** với các chế độ làm việc này khi có điện trở lại.



GIÓ LẠNH THỜI TRỰC TIẾP RA 4 HƯỚNG. Không khí luân chuyển đều khắp phòng trong thời gian ngắn và đạt được hiệu suất làm lạnh nhanh nhất.



GIÚP TẠM HƯỜNG MỘT GIÁC NGỦ NGON VÀ SÂU.

Ở chế độ **Sleep** (ngủ), bộ vi xử lý điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm phù hợp với sự thay đổi thân nhiệt của con người trong khi ngủ.



DÀN NÓNG



MODEL: AC18C / 28C

Quạt được thiết kế tối ưu nên cải thiện được vấn đề **gió ra, làm giảm độ ồn và nâng cao hiệu suất.**



MODEL: AC48C

Lưới gió vào và gió ra có nhiệm vụ hướng luồng không khí nâng cao hiệu suất cho quá trình **giải nhiệt.**



Độ ồn thấp.



Máy nén dạng quay - Rotary.



Tự khởi động lại.



Lá phin được phủ lớp bảo vệ Hydrophilic (màu xanh).

HOẠT ĐỘNG VÀ HIỂN THỊ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOẠI GẮN TRẦN

Model			ACT18C	ACT28C	AC48C
Kiểu mặt nạ			KA01	KA01	KA01
Điện nguồn	V-Hz-Ph		220-50-1	220-50-1	380-50-3
Công suất	Btu/h		18.000	28,000	48,000
	HP		2.0	3.0	5.5
Điện năng tiêu thụ	W		1,690	2,460	4,490
Dòng định mức	A		7.79	11.9	8.19
Hiệu suất năng lượng EER	W/W			3.11	3.08
Lưu lượng gió dàn lạnh	m ³ /h		850 / 680 / 595	1,100 / 880 / 770	1,800 / 1,440 / 1,260
Độ ồn	Dàn lạnh	(dB) A	<41	<45	<50
	Dàn nóng	(dB) A	<55	<60	<62
Kích thước (RxCxS)	Dàn lạnh	mm	615x263x615 / 650x55x650	835x240x835 / 950x55x950	835x280x835 / 950x55x950
	Dàn nóng	mm	800x590x300	800x690x300	945x1,255x340
Trọng lượng	Dàn lạnh	kg	21.0	24.0	26.5
	Dàn nóng	kg	44.0	55.0	89.0

Kích thước ống nối	Ống lỏng	mm	Ø6.35	Ø9.52	Ø9.52
	Ống hơi	mm	Ø12.7	Ø15.88	Ø19.05
Chiều dài ống tối đa		m	15.0	15.0	20.0
Chiều cao ống tối đa		m	5.5	8.0	10.0
Loại môi chất			R22	R22	R22
Thể tích thích hợp		m ³	60÷90	75÷113	165÷247

**Daikin - Panasonic - Toshiba - Mitsubishi - Sanyo
Sharp - Carrier - Trane - Reetech - LG - Samsung
Hitachi - Sumikura - Nagakawa - Midea - Gree...**



**TƯ VẤN - THIẾT KẾ
THI CÔNG - SỬA CHỮA
Hợp đồng bảo trì dài hạn**

CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH HÃNG

Call: 0903152320 - Email: auvietetc@gmail.com



**Panasonic - Schneider - Ls - Mitsubishi
Fuji - Shihlin - Delixi - Fuji - Chint...**

**CB - MCB - MCCB - ELCB - RCCB/RCBO - ACB
Contactor - Relay nhiệt - Phích & ổ cắm công nghiệp
Đèn báo - Nút nhấn - Contact - Đồng hồ A, V...**