



turn to the experts™ 

# 42VFE Series

FLOOR / CEILING SPLIT TYPE



Số Đ. 2134-2545



**CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT LẠNH TOÀN CẦU**  
TOAN CAU TRADING - REFRIGERATION TECHNIQUE CO.LTD  
Add: 951 Quốc lộ 1A, P. AN Phú Đông, Q.12, TP.HCM  
Tel: (08) 37197587 - 0979658334 Fax: (08) 37197688  
Web: www.maylanhtoancau.com - Email: avtoancau@gmail.com

Carrier (Thailand) Limited  
www.carrier.co.th

# 42VFE SERIES



## Special Feature

- รูปทรงกลมกลืนอย่างระดับ เหมาะกับทุกห้องทุกยุค ไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานย้อย หรือฝ้าทำงาน
  - ไร้พวงเสียงกับใจดีทุกมุมห้อง พร้อมให้ความเย็นตามปริมาณที่จำเป็นในขณะความจำอันแม่นยำ
  - อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับการระงับเสียงของทุกสภาพโดย สำนักงาน อาคารพาณิชย์ตึกกันที่อุตสาหกรรม
- รุ่น 42VFE เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง



Wireless Remote Control (Optional)



Wired Remote Control



38RGE Condensing Unit

## SPECIFICATION

Specification (รายละเอียดของเครื่อง) / Floor / Ceiling (รุ่นตั้ง / ฝัง)		42VFE										
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	004X210	006X210	006X210	008X210	008X210	010X310	012X310	012X310	014X310	014X310	
	Outdoor (เครื่องภายนอก)	38RGE										
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	w.	3,694	5,297	5,618	7,303	7,555	9,450	10,650	10,606	11,833.60	11,857	
	Btu/hr.	12,605.63	18,073.71	19,169.64	24,918.52	25,799.16	32,380.60	36,398.80	36,188.60	40,377.70	40,459.20	
Rate	Kw./Kw.	3.43	3.49	3.43	3.42	3.43	3.43	3.39	3.51	3.34	3.42	
	Btu/hr/Watt	11.70	11.90	11.71	11.69	11.69	11.72	11.59	11.96	11.41	11.68	
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	EER.	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	
	Power Consumption (กำลังไฟฟ้า) w.	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	220/115/50										
	Outdoor	220/115/50										
Operating Current (กระแสไฟฟ้า) Amp.	Outdoor+Indoor	5.16	7.29	7.81	10.6	10.6	13.89	13.89	15.60	17.74	17.74	
	Indoor	0.39	0.71	0.71	0.76	0.76	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน) m3/h		680	1,019	1,019	1,359	1,359	1,699	1,699	2,039	2,379	2,379	
	cfm	400	600	600	800	800	1,000	1,000	1,200	1,400	1,400	
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	630										
	Width	815	1115									
	Depth	1310										
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	245										
	Width	660										
	Depth	750										
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) kg.	Indoor	26	32	32	36.5	36.5	47	47	49.5	52.5	52.5	
	Outdoor	41	47	55	56	56	70	70	80	85	85	
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ทำความเย็น)	Rotary	Scroll										
	Rotary	Rotary										
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	Liquid (ยี่ห้อ)	R-22										
	Suction (ยี่ห้อ)	Scroll										
Connecting Pipe - Indoor (ขนาดท่อที่ใช้) inch	Capillary Tube (Outdoor unit)	Capillary Tube (Outdoor unit)										
	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)										
Connecting Pipe - Outdoor (ขนาดท่อที่ใช้) inch	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานพับ)	3/4										
	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานพับ)	3/4										
Pipe Length (ความยาวของท่อ) m.	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	7.5										
	Chargeless Pipe (ไม่ยาที่เติมไป)	7.5										
Measured Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Capacity Test Condition	4										
	Minimum Test Condition	0.3 kg.										
Indoor : 27 °C.db 19 °C.wb; Outdoor : 35 °C.db 24 °C.wb Indoor : 32 °C.db 23 °C.wb; Outdoor : 43 °C.db 26 °C.wb Indoor : 21 °C.db 15 °C.wb; Outdoor : 21 °C.db 15 °C.wb	Indoor : 27 °C.db 19 °C.wb; Outdoor : 35 °C.db 24 °C.wb											
	Indoor : 32 °C.db 23 °C.wb; Outdoor : 43 °C.db 26 °C.wb											
	Indoor : 21 °C.db 15 °C.wb; Outdoor : 21 °C.db 15 °C.wb											

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### บริษัท แครีเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/63-74 อาคารทีโอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 14,15  
ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5 บางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

### Carrier (Thailand) Ltd.

1858/63-74, TOF Tower, 14<sup>th</sup>, 15<sup>th</sup> Floor,  
Bangna-Traed Road, Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260 Thailand  
Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :